

Tinta acrílica de altíssimo rendimento, proporciona maior cobertura, alta resistência e diversas opções de cores para pintura de ambientes externos e internos, sem abrir mão da economia.

## INDICAÇÃO

Indicada para a pintura de ambientes internos e externos.

## SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



 Ótima Cobertura

 Excelente rendimento

 Fácil aplicação



### EMBALAGENS E RENDIMENTO ACABADO

3,6L: até 26 m<sup>2</sup> | 15L: até 108 m<sup>2</sup> | 18L: até 130 m<sup>2</sup>

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

### CLASSIFICAÇÃO

**STANDARD**

### NÚMERO DE CORES

**31 CORES**

### ACABAMENTO

**FOSCO**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

### FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar,  Pincel ou Trincha  Rolo de lã  Airless

### DILUIÇÃO

Diluir com até 2,0L de água por embalagem de 3,6L  
Diluir com até 7,5L de água por embalagem de 15L  
Diluir com até 9,0 de água por embalagem de 18L

 **NÚMERO DE DEMÃOS** **2 a 4**

*\*Normalmente, com duas a quatro demãos consegue-se um excelente resultado, porém, dependendo do tipo, estado e cor da superfície, pode ser necessária a aplicação de mais demãos.*

## PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Evite a liberação para o meio ambiente. Nocivo para os organismos aquáticos.
- Provoca irritação moderada à pele. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Provoca irritação ocular grave. Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

### EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

**CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**ATENÇÃO**

**Quím. Responsável:** Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos e água.

### CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 e em conformidade com a NBR 15079 tipo 4.5.2

### ESPECIFICAÇÃO

- **Não Voláteis (%)**: ≥ 35
- **Viscosidade (ku)**: 95 – 105
- **Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>)**: 1,65 – 1,85

### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

### VALIDADE

**48 meses**

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

\*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site [www.hidracor.com.br](http://www.hidracor.com.br)

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.