

Produto de excelente qualidade e preço super acessível, com excelente cobertura e rendimento. Um de seus grandes diferenciais é não gerar resíduos.

INDICAÇÃO

Indicado para pintura de superfícies porosas externas e internas de reboco, concreto e tijolos.

EMBALAGENS E RENDIMENTO

5 Kg: até 80 m² | 10 Kg: até 160 m²

 Fácil Aplicação

 Alta durabilidade

 Secagem Rápida





COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:  Broxa  Rolo de lã

DILUIÇÃO

Diluir de 10 a 25 litros de água por embalagem de 5Kg

Diluir de 20 a 50 litros de água por embalagem de 10Kg

Prepare somente a quantidade exata a ser aplicada para cada demão. Não guarde de um dia para o outro a tinta já diluída. Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

PRECAUÇÕES

- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca lesões oculares graves.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



ATENÇÃO

Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Óxidos de cálcio e magnésio e aditivos naturais

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

36 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.