

Mistura de solventes orgânicos especialmente desenvolvidos para melhorar o desempenho e o acabamento como também facilitar a aplicação das tintas Hidracor.

## INDICAÇÃO

Indicado para diluição de lacas, verniz para madeira, primers automotivos, esmaltes e fundos sintéticos quando aplicados com pistola ou *airless*.



Fácil diluição



Facilita a limpeza de ferramentas



Mais Economia



## COMO APLICAR

- Adicione o diluente na diluição determinada na embalagem do produto.
- Antes e depois da diluição, agite bem a tinta com um instrumento adequado.
- A aplicação do produto deve ocorrer em local arejado.

## PRECAUÇÕES

- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical e sem diluir. Armazenar entre 5 a 35 °C.
- Não queime e nem utilize a embalagem para outros fins. Quando for realizar a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Líquido e vapores inflamáveis.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Provoca irritação na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Pode provocar sonolência ou vertigem.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

## EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

**CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



PERIGO

**Quím. Responsável:** Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### COMPOSIÇÃO

Solvente alifático e aromático, álcoois e acetatos

### CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.7.7

### ESPECIFICAÇÃO

- **Aspecto:** Isento de turvação
- **Peso Específico** 0,80 – 0,90 g/cm<sup>3</sup>

### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**AGUDA TOXICIDADE\***

### VALIDADE

**60 meses**

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

\*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site [www.hidracor.com.br](http://www.hidracor.com.br)

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.